



Posadzki
dekoracyjne
i przemysłowe

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU KEMIKO® EASY SHINE

Akrylowo-polimerowy wosk (do nakładania mopem)

Opis:

KEMIKO®EASY SHINE jest produktem o niskim VOC , szczególnie przyjaznym dla użytkownika, akrylowo-polimerowym woskiem na bazie wody , do zabezpieczania, konserwowania powłok pokrywających beton i wielu innych materiałów wykończeniowych.

KEMIKO®EASY SHINE jest jednoskładnikowym produktem, który jest przeznaczony do odpierania wody, redukcji zarysowań i zniszczeń, pozwalającym podłożu oddychać, o słabym zapachu , dającym głęboki, intensywny blask.

Nakładanie :

KEMIKO®EASY SHINE jest nakładany na właściwie przygotowaną pokrytą barwnikami Kemiko lub Rembrandt , a następnie zabezpieczoną produktami Kemiko posadzkę betonową, jest też możliwy do stosowania z wieloma innymi produktami do zabezpieczania betonu. Typowe aplikacje obejmują posadzki w komercyjnych kuchniach, sklepach spożywczych, restauracjach, podłogach salonów wystawowych, chodnikach i na wielu innych wewnętrznych powierzchniach wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Stanowi doskonale zastąpienie produktów o wysokim VOC jak produkty do odpychania wody na bazie rozpuszczalników i produktów zabezpieczających o właściwościach zwilżających.

Wygląd

VOC	Niski
Splywanie i poziomowanie	Doskonale. Używać natrysku a następnie wcierać mopem .

Charakterystyka fizyczna

Zawartość ciał stałych	26,30%
Opakowania	1 galon (3,78 l), 5 galonów
Punkt zapalny	Brak
Połysk	Wysoki połysk i satyna
Czas schnięcia	@ 70°F(21,1 ° C) 50% RH 30 minut suchość dotykowa 1 godziny do wejścia na posadzkę 24 - 48 godzin do użytku
Wygląd	Mleczno – biały płyn
Wydajność	1500-2000 ft ² / galonu(ok.139 -186 m ² /1 opak.) tj. na warstwę 37-49 m ² /1 l .
Rozrzedzanie	Nie wymagane. Użyj łagodnego mydła i wody z kranu do zmycia.

Aktualność: 01-03-2010

Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta, nasze doświadczenie i aktualny stan wiedzy. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.

Str.1/2

Przygotowanie powierzchni

Wykończone podłogi –

Wszystkie widoczny plamy oleju, tłuszczu, mułu i inne zanieczyszczenia muszą być usunięte przed każdego rodzaju przygotowaniem powierzchni poprzez szlifowanie, trawienie kwasem czy zmywanie wodą. Używać **KEMIKO® EASY STRIP** aby usunąć poprzednie nagromadzone warstwy wosku, tłuszcz, oleje i brud.

Metody nakładania

Natrysk –

Używać niskociśnieniowego rozpylacza typu „Hudson” i natychmiast podążać za aplikacją z nakładką z micro-fibry lub mopem aby utworzyć ostateczną powłokę na powierzchni podłogi wykonując ruchy w kształcie ósemki, tam i z powrotem. Czas schnięcia 20-30 minut.

Warunki nakładania i przechowywania –

Należy nakładać w temperaturze otoczenia między 50 °F. – 100 °F(10 -37,7 °C) i 5° ponad punktem rosy. Przechowywać nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem. Nie nakładać na wilgotne i zmrożone podłoża.

Bezpieczeństwo –

Produkt może wywołać podrażnienie oczu i skóry! Nosić ochronne rękawice i okulary podczas nakładania. Powierzchnie narażone na działanie wody mogą stać się śliskie po pokryciu woskiem. Jeśli istnieje potrzeba zabezpieczenia takich powierzchni należy zredukować grubość warstwy do minimum.

Gwarancja

Niniejsza gwarancja jest udzielana w miejsce wszystkich innych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i ukrytych. Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez wykwalifikowanych techników.

Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy ani nie kontroluje sposobu użycia produktu i żadna gwarancja nie jest udzielana co do skutków jego nieprawidłowego użycia. Jedynym zobowiązaniem sprzedawcy i producenta jest zastąpienie każdej ilości produktu, który okaże się wadliwy. Każde żądanie wymiany wadliwego produktu musi zostać otrzymane na piśmie w terminie jednego (1) roku od daty transportu. Zarówno sprzedawca jak i producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zranienia, straty, albo szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo:

P.P.U.H. “AREL”sc
ul. Krzyżanowskiego 4b,
35-329 Rzeszów
tel.+48 17 865 44 93,
tel./fax +48 17 850 50 11
firma@arel.pl



Aktualność: 01-03-2010

Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta, nasze doświadczenie i aktualny stan wiedzy. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.

Str.2/2