



Posadzki  
dekoracyjne  
i przemysłowe

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### KEMIKO® EASY STRIP produkt do usuwania warstw wosku wysoko wydajny na bazie wody

#### Opis:

**Kemiko® Easy Strip** jest wysoko funkcjonalnym produktem do usuwania wosku, przeznaczonym w szczególności do usuwania wosków Kemiko Stone Tone i Kemiko Easy Shine.

**Kemiko® Easy Strip** ma lepkość wody, jest jednoskładnikowym produktem o lekkim zapachu amoniaku, który nie zawiera żadnych niebezpiecznych rozpuszczalników, jest koncentratem, może być mieszany z wodą i łatwo usuwa nawarstwienia wosku.

#### Nakładanie :

**Kemiko® Easy Strip** typowo jest nakładany na powierzchnię pokrytą barwnikiem Stone Tone, zabezpieczoną Stone Tone II, epoksydem i poliuretanem Kemiko Sta Crete, a następnie zabezpieczoną woskiem.

**Kemiko® Easy Strip** jest nakładany przy pomocy dostępnych w handlu nisko-ciśnieniowych opryskiwaczy lub po prostu wylewane na podłogę i wcierane w powierzchnię szczotką o sztywnym włosie, mopem płaskim lub maszyną do szorowania.

Typowe aplikacje obejmują posadzki w komercyjnych i mieszkaniowych kuchniach, sklepach spożywczych, restauracjach, podłogach salonów wystawowych, chodnikach i na wielu innych wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni wymagających usunięcia nakładających się na siebie warstw wosku.

#### Charakterystyka produktu:

<b>Przemysłowa moc</b>	Może być zredukowany 100 %-200% wodą
<b>Uniwersalność</b>	Usuwa wosk, kurz, brud, smar i oleje roślinne.
<b>Bezpieczeństwo środowiskowe</b>	Biodegradowalny

#### Charakterystyka fizyczna :

<b>Składnik</b>	Amoniak /alkaliczny koncentrat w wodzie
<b>Opakowania</b>	1 galon =3,78 l (3,78 l), 5 galonów
<b>Punkt zapalny</b>	Brak
<b>Okres ważności</b>	6 miesięcy
<b>Zapach</b>	Lekki amoniakalny
<b>Temperatura przechowywania</b>	40-100 o F.( 4,4- 37,7° C)
<b>Wygląd</b>	Bezbarwny
<b>Wydajność</b>	200-500 ft <sup>2</sup> / galonu(18,5-46,4 m <sup>2</sup> /1l) na warstwę
<b>Redukowanie</b>	Lekkie obciążenie – 1 część Kemiko Easy Strip na 2 części wody Średnie obciążenie - 1 część Kemiko Easy Strip na 1 część wody Duże obciążenie – nakładać Kemiko Easy Strip bez rozcieńczenia

#### Przygotowanie powierzchni

##### Surowy beton –

Używać **Kemiko® Easy Strip** aby usunąć zalegające warstwy wosku, widoczny olej, smar, muł, osad, resztki farby i wszystkie inne zanieczyszczenia które kosmetycznie wpływają na efekt ponownego woskowania powierzchni. Nałożyć **Kemiko® Easy Strip** na powierzchnię, pozwolić jej wsiąknąć w powierzchnię przez 2-3 minuty, potem wetrzeć przy użyciu szczotki o twardym włosiu, szczeciny lub szlifierki z tarczą do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni.

**NIE POZWÓL KEMIKO® EASY STRIP WYSCHNAĆ NA POWIERZCHNI**. Jak tylko proces oczyszczania zostanie zakończony zmyć powierzchnię czystą wodą i wysuszyć za pomocą odkurzacza wodnego. Spraw-

Aktualność: 01-04-2014

Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta.

Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków

dzić powierzchnię ponownie aby upewnić się, że cały wosk i inne zanieczyszczenia są usunięte. Powtórzyć nakładanie **Kemiko® Easy Strip** jeśli jest konieczne. Należy pozwolić powierzchni dokładnie wyschnąć przez powtórny woskowaniem.

#### **Istniejące powłoki/ zabezpieczenia -**

Należy nałożyć niewielką ilość **Kemiko® Easy Strip** na powierzchnię, pozwolić jej pozostać 2-3 minuty i zmyć wodą, jeśli istniejące powłoki lub warstwy zabezpieczające nie zostaną usunięte należy postępować jak w przypadku opisanym powyżej. **AKRYLOWE POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE MOGĄ BYĆ USZKODZONE LUB ZNISZCZONE PRZEZ KEMIKO EASY STRIP. W TAKIM PRZYPADKU NAKŁADAĆ KEMIKO EASY STRIP ROZCIENIONY 1X-2X Z WODĄ NA AKRYLOWE LUB POKRYTE REMBRANDEM PODŁOGI.** Należy upewnić się co do zgodności produktów przed nałożeniem.

#### **Metody nakładania**

##### **Pędzel –**

Użycie pędzla - należy używać najwyższej jakości nylonowego pędzla w narożnikach lub trudno dostępnych obszarach.

##### **Maszyna do szorowania powierzchni -**

Używać urządzeń z elektryczną rotacją szczotek z użyciem miękkich podkładek lub białych tarcz szorujących w przypadku oczyszczania bardzo zabrudzonych powierzchni.

##### **Natrysk –**

Niskociśnieniowy rozpylacz typu „Hudson” albo do konwencjonalnego natrysku, a następnie szczotkować.

##### **Warunki nakładania –**

Należy nakładać w temperaturze otoczenia między 50 ° F. – 100° F(10 -37,7 ° C) i 5° ponad punktem rosy. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamrożeniem.

Nie nakładać na wilgotne i zmrożone podłoża.

##### **Bezpieczeństwo –**

**Produkt może wywołać podrażnienie oczu i skóry!** Jest SZKODLIWY jeśli ZOSTANIE POŁKNIĘTY. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić ochronne lateksowe lub gumowe rękawice i okulary podczas nakładania. Dokładnie zmyć skórę po przeniesieniu produktu. Usunąć każdą odzież, która miała kontakt z produktem i zmyć ją starannie. Pierwsza pomoc w przypadku kontaktu z oczami – płukać dużą ilością wody przez 15 minut, potem szukać pomocy lekarskiej. Kontakt ze skórą- zmyć wodą z mydłem, jeśli wystąpi podrażnienie szukać pomocy lekarskiej. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Szukać pomocy lekarza.

Nie używać powtórnie pojemników po produkcie. Kierować się informacjami w Karcie Charakterystyki Produktu. **Przechowywać z dala od małych dzieci.**

#### **Gwarancja**

Niniejsza gwarancja jest udzielana w miejsce wszystkich innych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i ukrytych. Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez wykwalifikowanych techników. Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy ani nie kontroluje sposobu użycia produktu i żadna gwarancja nie jest udzielana co do skutków jego nieprawidłowego użycia. Jedynym zobowiązaniem sprzedawcy i producenta jest zastąpienie każdej ilości produktu, który okaże się wadliwy. Każde żądanie wymiany wadliwego produktu musi zostać otrzymane na piśmie w terminie jednego (1) roku od daty transportu. Zarówno sprzedawca jak i producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zranienia, straty, albo szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo:

#### **P.P.U.H. "AREL"sc**

ul. Krzyżanowskiego 4b,

35-329 Rzeszów

tel.+48 17 865 44 93

tel./fax +48 17 850 50 11

[firma@arel.pl](mailto:firma@arel.pl)

[www.arel.pl](http://www.arel.pl)



Aktualność: 01-04-2014

*Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.*