NIEKOŃCZĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCI!

Paleta barw polimerów do betonu linii Rembrandt

Barwna posadzka betonowa to nowa możliwość w dziedzinie dekoracji. Teraz projektanci i dekoratorzy betonu mogą używać kolorowych polimerów linii Rembrandt by ubarwić prostą cementową podłogę lub powierzchnię betonowych płyt. Zastosowanie tonacji kolorów ziemi daje efekty podobne do widzianych w naturze jak kamień, marmur, las albo nawet skóra. Produkt pozwala także na wykonanie posadzki w żywych, jasnych barwach.
Można używać i mieszać ze sobą dwa lub więcej pigmenty, aby stworzyć własny projekt kolorystyczny.
W celu uzyskania efektu cętkowania, postarzenia albo ziarna można zastosować jeden bazowy kolor Rembrandt z jednym lub więcej kontrastowym kolorem, nałożonym na tę bazę za pomocą szmatki, gąbki albo szczotki, co w efekcie tworzy wielokolorową, dekoracyjną posadzkę betonową.

P.P.U.H. „AREL" s.c. Halina Hader, Jerzy Hader
ul. Krzyżanowskiego 6 b
35-329 Rzeszów
tel. +48 (17) 865-44-93
tel./fax +48 (17) 850-50-11
firma@arel.pl; www.arel.pl

Przedstawicielstwo krajowe

REMBRANDT

Linia dekoracyjnych barwników polimerowych Rembrandt posiada atest PZH.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie, sposobie ułożenia lub wycenie prosimy skontaktować się z naszym biurem lub regionalnym dystrybutorem.
Doceniamy Państwa zainteresowanie produktem Rembrandt i oczekujemy na Państwa zlecenia.

AREL

P.P.U.H. „AREL" s.c. Halina Hader, Jerzy Hader
ul. Krzyżanowskiego 6b
35-329 Rzeszów
tel. +48 (17) 865-44-93
tel./fax +48 (17) 850-50-11
http://www.arel.pl
firma@arel.pl

Dystrybutor

P.P.U.H. „AREL" s.c.

przedstawia

LINIĘ DEKORACYJNĄ BARWNYCH POLIMERÓW DO BETONU

REMBRANDT

100% ECO FRIENDLY

DLACZEGO REMBRANDT?

Kolorowy polimer do betonu linii Rembrandt to unikalny i eco-przyjazny produkt, który pozwala projektantom połączyć jednolitość betonu z atrakcyjną paletą kolorów.
Technologia ta bazuje na wieloletnich próbach uzyskania najpiękniejszych i jakościowo najlepszych barwników do betonu. Linia Rembrandt jest produktem wyjątkowym, różnym od dotychczas stosowanych produktów do barwienia posadzek betonowych, ma wydajność ok. 3,7 - 9,8 m^2 z 1 litra w zależności od ilości warstw koloru i pożądanego efektu. Jedynym ograniczeniem podczas kreowania tego typu posadzek jest wyobraźnia.

JAK STOSOWAĆ REMBRANDT?

Produkt Rembrandt jest bardzo przyjazny dla użytkownika.
Przygotowanie do malowania jest bardzo proste, a czas schnięcia wraz z zabezpieczeniem powierzchni to zaledwie 3 do 4 godzin. Dzięki niskiej zawartości substancji lotnych VOC produkt jest zupełnie bezpieczny.

Można stosować go do wnętrz bez obawy przed nieprzyjemnym zapachem albo toksycznymi oparami.
Polimerowy barwnik jest nakładany różnymi technikami dekoracyjnymi np. pędzel, rolka i nakrapianie, natryskiwanie.
Szczegółowe dane dotyczące przygotowania podłoża oraz sposobu nakładania znajdą Państwo w biuletynie technicznym linii barwników polimerowych Rembrandt.

GDZIE STOSOWAĆ REMBRANDT?

Zastosowanie produktu jest bardzo szerokie począwszy od obiektów mieszkalnych, handlowych oraz przemysłowych takich jak centra handlowe, restauracje, szkoły, szpitale i obiekty służby zdrowia do pomieszczeń w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Barwnik polimerowy Rembrandt może być stosowany także na inne powierzchnie zewnętrzne takie jak placyki, skwery, podjazdy, alejki oraz każde inne miejsce, gdzie użycie koloru na betonie jest pożądane.
Polimer Rembrandt może też zostać użyty na betonowych powierzchniach, które nie mogą być kolorowane konwencjonalnymi technikami np. były poprzednio czyszczone z użyciem kwasu solnego.

Dla powierzchni betonowej narażonej na działanie wody, gdzie jest pożądana zwiększona odporność antypoślizgowa, takich jak obrzeża basenu albo pochylnie czy podjazdy, można utworzyć powłokę poprawiającą właściwości antypoślizgowe przez dodatek piasku krzemionkowego, drobnych okruchów minerałów wyłożonych na powierzchnię pomiędzy warstwy uszczelnienia.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Posadzki pokryte polimerowym barwnikiem Rembrandt mają doskonałą odporność na promieniowanie UV oraz ścieranie. Powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą uszczelnienia. Oferowane są bezbarwne produkty na bazie wody tj. akrylowo-uretanowy polimer StoneTone czy dwuskładnikowy poliuretan StaCrete 2700 w celu uzyskania odporności chemicznej i dla łatwiejszego utrzymania podłogi w czystości.
Produkt Rembrandt można stosować na każdą zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię, na beton lub cement polimerowy.